

## ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFITOVÉ RZI

### POPIS VÝROBKU

Odstraňovač rzi na bázi grafitu s vynikajícími mazacími vlastnostmi. Pro povolování všech typů zrezivělých nebo zkorodovaných spojů. Zabraňuje vrzání, korozi a oxidaci a zajišťuje tak dlouhodobý hladký chod pohyblivých částí.

### APLIKACE

› Odstraňovač rzi obsahuje penetrační přísady, které spolu s grafitem uvolňují rezavé šrouby, ventily, součásti strojů atd. Je obzvláště užitečný při povolování šroubů výfukového potrubí, šroubů zavěšení kol a všude, kde vlhkost a teplo způsobily zadření šroubu nebo čepu.

Mobilita je obnovena a vrzání je eliminováno.

› Chrání uvolněná místa před korozivními vlivy a tvorbou nové rzi.

› Přítomnost grafitu zajišťuje, že mazací vlastnosti zůstávají zachovány po dlouhou dobu, a to i po vyschnutí a opotřebení ostatních součástí.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

› Rychle proniká, vytlačuje vodu a uvolňuje rez;

› Přidání grafitu snižuje koeficient tření, zejména při vysokém zatížení, a snižuje riziko poškození zařízení vystavených vibracím, nárazům a přehřátí;

› Žádné zasekávání šroubů, matic a šroubů při povolování nebo utahování;

› Vysoká odolnost vůči náhlým změnám teploty;

› 360stupňový ventil – stříká a čistí pod jakýmkoli úhlem;

› Bez silikonu, pryskyřic a kyselin

### TECHNICKÁ DATA

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Barva       | tmavě šedá                    |
| Vůně        | charakteristický              |
| Stav hmoty  | aerosol, kapalina             |
| Hustota     | 0,78 - 0,82 g/cm <sup>3</sup> |
| Tuhá maziva | grafit                        |
| Hodnota pH  | nelze použít                  |

TECHNICKÝ LIST  
ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFITOVÉ RZI

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Rozpustnost:                    |             |
| a) ve vodě                      | nerozpustný |
| b) v organických rozpouštědlech | rozpustný   |

*Výše uvedená tabulka je pouze orientační*

**BALENÍ**

Může, 400 ml

**JAK POUŽÍVAT**

Před použitím si přečtěte etiketu výrobku. Před použitím dobře protřepejte. Nanášejte výrobek ze vzdálenosti přibližně 20 cm na povrch nebo přesně mezi mechanické součásti. Nechte výrobek proniknout do spár. Přebytečný výrobek odstraňte hadříkem nebo kartáčem. Pro odstranění nečistot postup opakujte, dokud nedosáhnete uspokojivého výsledku.

**POZOR!** Nepoužívejte výrobek na horkých površích ani na součástech připojených ke zdroji napájení.

Nezapomeňte při používání výrobku odpojit zařízení od sítě a před opětovným připojením k síti profouknout uzavřené systémy stlačeným vzduchem.

**SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST**

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

*Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 11.24*

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

**RYTM TRADE Sp. z o.o.**  
ul. Strefowa 14  
43-100 Tychy | Poland  
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

**WWW.RYTMTRADE.COM**