

ČISTIČ BRZD QE

POPIS VÝROBKU

Rychlý a účinný čistič brzdového systému. Zajišťuje optimální tření mezi brzdovými a spojkovými komponenty a zlepšuje brzdovou účinnost. Odstraňuje nevytvrzené tmely, vosky, mastnotu, lepidla, silikon a další mastné a dehtové nečistoty.

APLIKACE

- › Pro automobilový a průmyslový sektor;
- › Speciální kombinace rozpouštědel pro snadné a bezpečné čištění a odmašťování mechanických a konstrukčních součástí;
- › Pro čištění kotoučových a bubnových brzd, lze použít k čištění spojek nebo karburátorů, stejně jako pohyblivých částí, ocelových lan, motorů a převodovek;
- › Je účinný proti odolným nečistotám, jako jsou zbytky brzdové kapaliny, oleje, tuku, maziva a zbytky dehtu, a díky svému oplachovacímu účinku odstraňuje také ulpívající prach;

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Rychlé, efektivní a snadno použitelné;
- › Bez acetonu - nepoškozuje pryžové ani syntetické součásti, jako jsou plasty, pístní zástěry, hydraulické hadice ani těsnění;
- › 360stupňový ventil - stříká a čistí pod jakýmkoli úhlem;
- › Díky nízkému bodu varu rozpouštědla se rychle odpařuje;
- › Bezpečné pro ozonovou vrstvu (bez freonů);

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Vůně	charakteristický
Stav hmoty	aerosol, kapalina
Hustota	0,70 - 0,80 g/cm ³
Teplotní odolnost	+5°C ÷ +35°C

TECHNICKÝ LIST
ČISTIČ BRZD QE

Hodnota pH	nelze použít
Rozpustnost:	
a) ve vodě	nerozpustný
b) v organických rozpouštědlech	rozpustný

Výše uvedená tabulka je pouze orientační

BALENÍ

Může, 500 ml

JAK POUŽÍVAT

Před použitím si přečtěte etiketu výrobku. Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru. Před použitím nádobu důkladně protřepejte. Nastříkejte na čištěné části, nechte chvíli působit a otřete čistým, suchým hadříkem. V případě citlivých povrchů nastříkejte na hadřík a otřete. V případě silného znečištění opakujte.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 03.25

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM