

ODRDZEWIACZ GRAFITOWY

INFORMACJA O PRODUKCIE

Odrdzewiacz na bazie grafitu o doskonałych właściwościach smarnych. Do luzowania wszelkiego rodzaju zardzewiałych lub skorodowanych połączeń. Zapobiega skrzypieniu, korozji i utlenianiu oraz zapewnia płynną pracę ruchomych części przez długi czas.



ZASTOSOWANIE

› Odrdzewiacz zawiera dodatki penetrujące, które wraz z grafitem poluzowują zardzewiałe śruby, zawory, części maszyn itp. Jest szczególnie pomocny przy odkręcaniu śrub kolektorów wydechowych, zawieszenia kół, a także we wszystkich miejscach, w których wilgoć i ciepło spowodowały zatarcie śruby lub sworznia.

Przywrócona zostaje mobilność i eliminowane są odgłosy skrzypienia.

› Chroni rozluźnione obszary przed wpływami korozyjnymi i powstawaniem nowej rdzy.

› Obecność grafitu gwarantuje utrzymanie właściwości smarnych w długim okresie czasu, nawet po wyschnięciu i zużyciu innych komponentów.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

› Szybko penetruje, wypiera wodę i luzuje rdzę.

› Dodatek grafitu powoduje obniżenie współczynnika tarcia, szczególnie przy dużych obciążeniach i zmniejsza zagrożenie w urządzeniach narażonych na drgania, wibracje oraz przegrzanie.

› Brak zacierania się śrub, nakrętek i sworzni podczas odkręcania lub dokręcania

› Wysoka odporność na nagłe zmiany temperatur.

› Zawór działający w zakresie 360 stopni - natryskuje i czyści pod dowolnym kątem.

› Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia: aerozol, ciecz

Stałe środki smarne: grafit

Kolor: ciemno szary

Zapach: charakterystyczny

Gęstość: 0,78 – 0,82 g/cm³

Wartość pH: nie dotyczy

Rozpuszczalność:

a) w wodzie – nierozpuszczalny

b) w rozpuszczalnikach organicznych – rozpuszczalny

* Powyższe podsumowanie ma charakter wyłącznie informacyjny

FORMA DOSTAWY | POJEMNOŚĆ

Puszka, 400 ML

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem zapoznać się z etykietą produktu. Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć. Preparat nanosić z odległości ok. 20 cm na powierzchnię lub precyzyjnie pomiędzy elementy mechanizmu.

Pozostawić do wniknięcia preparatu w połączenia. Nadmiar preparatu usunąć szmatką lub pędzelkiem. W przypadku usuwania zabrudzeń operację można powtórzyć do uzyskania zadowalającego efektu.

UWAGA!. Nie używać produktu na gorących powierzchniach lub elementach podłączonych do zasilania.

Należy pamiętać, aby podczas stosowania preparatu odłączyć urządzenia od sieci, a przed ponownym podłączeniem do sieci przedmuchać sprężonym powietrzem zamknięte układy.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Data ważności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

Wraz z publikacją niniejszego arkusza danych wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Wydanie: 11.24

Zawarte w karcie technicznej informacje o produkcie są wynikiem przeprowadzonych badań. W odniesieniu do możliwości zastosowania produktu (pkt 3 niniejszej karty technicznej), należy je traktować wyłącznie jako rekomendacje stanowiące skutek doświadczeń Producenta. Ze względu na liczne możliwości zastosowań oraz szeroki wachlarz metod pracy z udziałem produktu Producent nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z niewłaściwym zastosowaniem produktu lub skutki związane z realizacją prac z udziałem produktu.

Informacje o produkcie obowiązują wyłącznie w ich najbardziej aktualnej wersji.

RYTM TRADE Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14

43-100 Tychy | Polska

Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM