

OLEJ DO WIERCENIA I GWINTOWANIA

INFORMACJA O PRODUKCIE

Olej do wiercenia i gwintowania to specjalny, wysokowydajny olej smarowy bez agresywnych dodatków, który jest szczególnie skuteczny przy nacinaniu gwintów, rozwiercaniu, piłowaniu, wierceniu, toczeniu, skrobaniu, wykrawaniu i frezowaniu.

ZASTOSOWANIE

- › Specjalny olej do nacinania gwintów, rozwiercania, piłowania, wiercenia, toczenia, skrobania, wykrawania i frezowania.
- › Może być stosowany do wszystkich rodzajów stali, odlewów, stali nierdzewnej, miedzi, mosiądzu, aluminium i ich stopów.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- › Dobra przyczepność do krawędzi tnących
- › Zapobiega zacieraniu i pękaniu narzędzi
- › Mniejsze zużycie dzięki dłuższej żywotności narzędzia
- › Wyższa prędkość skrawania, szybsze wiercenie
- › Lepsze smarowanie
- › Lepsza kontrola temperatury
- › Doskonała ochrona przed korozją (bez dalszej obróbki)
- › Zwiększona precyzja.
- › Nie zawiera silikonu, chloru, żywic i kwasów ani substancji zmiękczających farbę i lakiery

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia: aerozol, ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny,

Gęstość: 0,86 +/- 0,05 g/cm³

Bezkwasowy: Tak

Nie zawiera chloru: Tak

Wolny od metali ciężkich: Tak

Temperatura zapłonu min. 220 °C

Nie zawiera silikonu: Tak

Nie zawiera żywic: Tak

Karta Techniczna (TDS)
OLEJ DO WIERCENIA I GWINTOWANIA

Lepkość oleju bazowego, dynamiczna w 20°C – 110-230 mPas

** Powyższe podsumowanie ma charakter wyłącznie informacyjny*

FORMA DOSTAWY | POJEMNOŚĆ

Puszka, 400 ML

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem pojemnik z aerozolem należy intensywnie wstrząsnąć. Wystarczy spryskać narzędzie.

UWAGA.

Miedź i stopy miedzi należy zmyć po obróbce.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Data ważności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

Wraz z publikacją niniejszego arkusza danych wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Wydanie: 03.25

Zawarte w karcie technicznej informacje o produkcie są wynikiem przeprowadzonych badań. W odniesieniu do możliwości zastosowania produktu (pkt 3 niniejszej karty technicznej), należy je traktować wyłącznie jako rekomendacje stanowiące skutek doświadczeń Producenta. Ze względu na liczne możliwości zastosowań oraz szeroki wachlarz metod pracy z udziałem produktu Producent nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z niewłaściwym zastosowaniem produktu lub skutki związane z realizacją prac z udziałem produktu.

Informacje o produkcie obowiązują wyłącznie w ich najbardziej aktualnej wersji.

RYTM TRADE Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Polska
Tel.: +48 32 324 00 60 / 61

WWW.RYTMTRADE.COM