

PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ PU PĚNY

POPIS VÝROBKU

Vysoce výkonný univerzální čistič pro odstraňování čerstvých skvrn od PU pěny a odmašťování nesavých povrchů. Nádobka obsahuje rozprašovací hlavici a adaptér, který je vhodný pro většinu komerčně dostupných pistolí na polyuretanovou (PU) pěnu a lepidla.

APLIKACE

- › Odstraňuje čerstvé zbytky polyuretanové pěny z různých povrchů;
- › Obzvláště účinně rozpouští a odplavuje nevytvrzenou PU pěnu;
- › Čistí nežádoucí PU materiál z dávkovací pistole a substrátů;
- › Udržuje mechanismus aplikačních pistolí v perfektním stavu a prodlužuje jejich životnost;
- › Součástí je i přídatná stříkací hlavice pro vnější čištění pistolí a dalších povrchů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Zabraňuje ucpávání pěnovacích pistolí po aplikaci;
- › Konzervační a mazací přísady zajišťují dlouhodobou použitelnost pistolí;
- › Díky dodávané rozprašovací hlavici jej lze použít i jako čistič větších povrchů;
- › 360° ventil umožňuje práci v jakékoli poloze;

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Vůně	charakteristický
Hustota	0,79 ± 0,04 g/cm ³
Stav hmoty	aerosol, kapalina
Rozpustnost:	
a) ve vodě	rozpustný
b) v organických rozpouštědlech	rozpustný

Výše uvedená tabulka je pouze orientační

BALENÍ

Může, 500 ml

JAK POUŽÍVAT

Pro odstranění čerstvé polyuretanové pěny: Čerstvé stříkance pěny lze bez námahy odstranit. Nasadíte rozprašovací hlavici na ventil a lehce stisknete. Namiřte sprej přímo na znečištěné místo. Při čištění choulostivých povrchů vždy vyzkoušejte na nenápadném místě. Rozpuštěnou polyuretanovou pěnu důkladně setřete savým hadříkem.

Čištění montážní pistole: Vyčistěte vnější stranu montážní pistole s nasazenou stříkací hlavici. Poté sejměte stříkací hlavici a našroubujte nádobku na objímku montážní pistole. Opatrně stisknete spoušť stříkací pistole. Jakmile čisticí prostředek vyteče z hrotu pistole, uvolněte spoušť. Nechte působit 3 minuty a poté stisknete spoušť pistole ještě dvakrát, abyste odstranili obsah zevnitř. Odšroubujte nádobku z pistole a znovu stisknete spoušť.

POZOR! Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Nečistěte montážní pistoli ostrými nebo špičatými předměty. PU čistič může poškodit nebo odbarvit podklad (např. barvy, plasty, textilie). Pouze pro profesionální použití.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

VAROVÁNÍ

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nedostatečné větrání může vést k tvorbě výbušných směsí. Obsahuje aceton.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 03.25

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM