

VRTACÍ A ZÁVITOVÝ OLEJ

POPIS VÝROBKU

Vrtací a závitovací olej je speciální, vysoce výkonný mazací olej bez agresivních přísad, který je obzvláště účinný pro řezání závitů, vystružování, řezání pilou, vrtání, soustružení, škrábání, děrování a frézování.

APLIKACE

- › Speciální olej pro řezání závitů, vystružování, řezání pilou, vrtání, soustružení, škrábání, děrování a frézování;
- › Lze použít na všechny druhy oceli, odlitků, nerezové oceli, mědi, mosazi, hliníku a jejich slitin;

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Dobrá přilnavost k rezným hranám;
- › Zabraňuje zadření a zlomení nástrojů;
- › Menší opotřebení díky delší životnosti nástroje;
- › Vyšší řezná rychlost, rychlejší vrtání;
- › Lepší mazání;
- › Lepší regulace teploty;
- › Vynikající ochrana proti korozi (není nutná žádná další úprava);
- › Zvýšená přesnost;
- › Neobsahuje silikon, chlór, pryskyřice, kyseliny ani změkčovadla barev a laků;
- › Bez těžkých kovů;

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Vůně	charakteristický
Stav hmoty	aerosol, kapalina
Hustota	0,86 ± 0,05 g/cm ³
Bod vzplanutí	nejméně 200°C
Viskozita základového oleje, dynamická při 20 °C	110 - 230 mPas

Výše uvedená tabulka je pouze orientační



TECHNICKÝ LIST VRTACÍ A ZÁVITOVÝ OLEJ

BALENÍ

Může, 400 ml

JAK POUŽÍVAT

Před použitím aerosolovou nádobku důkladně protřepejte. Jednoduše nastříkejte na nástroj.

POZOR

Měď a slitiny mědi by měly být po zpracování omyty.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 03.25

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM