

LEKKI SMAR KONSERWACYJNY

INFORMACJA O PRODUKCIE

Uniwersalny lekki smar wielofunkcyjny na bazie oleju mineralnego do następujących obszarów zastosowań: smarowanie, czyszczenie, ochrona przed korozją, odrdzewianie.



ZASTOSOWANIE

- › Luzuje zapiecznione lub zatarte części i chroni przed korozją.
- › Zamki, zawiasy, cylindry, rolki, sprężyny i metalowe prowadnice poruszają się płynnie.
- › Chroni, smaruje i konserwuje wrażliwe części elektronarzędzi, maszyn ogrodowych, okucia okienne i segmentowe bramy garażowe.
- › Może być również stosowany do czyszczenia i konserwacji precyzyjnych urządzeń mechanicznych i maszyn.
- › Poluzowuje zardzewiałe śruby, złączki rurowe, nakrętki, przeguby, ciągną Bowdena, wałki, zamki itp.
- › Zapobiega korozji metali i zespołów elektrycznych, połączeń kablowych, przekaźników, wtyczek, złączy itp. czy oblodzeniu wkładek bębnowych i zamków.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- › Uniwersalne i wszechstronne zastosowanie
- › Smaruje, luzuje rdzę, rozpuszcza brud i konserwuje
- › Chroni przed korozją
- › Utrzymuje ruchome części w sprawności
- › Neutralny w stosunku do tworzyw sztucznych, farb, metali i drewna
- › Zmniejsza tarcie i zużycie
- › Poprawia przewodność elektryczną
- › Bezkwasowy i niezawierający silikonu

Karta Techniczna (TDS)
LEKKI SMAR KONSERWACYJNY

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia: aerozol, ciecz

Kolor: Transparentny / żółtawy

Zapach: charakterystyczny

Gęstość: 0,76 +/- 0,83 g/cm³

Odporność temperaturowa: -30°C - +130 °C

Rozpuszczalność:

a) w wodzie - nierozpuszczalny

b) w rozpuszczalnikach organicznych - rozpuszczalny

* Powyższe podsumowanie ma charakter wyłącznie informacyjny

FORMA DOSTAWY | POJEMNOŚĆ

Puszka, 150 ML

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem zapoznać się z etykietą produktu. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć puszką. Aby uzyskać optymalny efekt, najpierw oczyścić mechanicznie odpowiedni obszar, aby usunąć wszelkie zabrudzenia. Nałożyć cienką, równomierną warstwę na powierzchnie, które mają być smarowane lub chronione. Pozostawić do zadziałania w zależności od wymaganej głębokości penetracji. W razie potrzeby powtórzyć aplikację.

UWAGA!. Nie używać produktu na gorących powierzchniach lub elementach podłączonych do zasilania.

Należy pamiętać, aby podczas stosowania preparatu odłączyć urządzenia od sieci, a przed ponownym podłączeniem do sieci przedmuchać sprężonym powietrzem zamknięte układy. Na elementach plastikowych przeprowadzić próbę na odporność powierzchni na preparat

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Data ważności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

Wraz z publikacją niniejszego arkusza danych wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Wydanie: 03.25

Zawarte w karcie technicznej informacje o produkcie są wynikiem przeprowadzonych badań. W odniesieniu do możliwości zastosowania produktu (pkt 3 niniejszej karty technicznej), należy je traktować wyłącznie jako rekomendacje stanowiące skutek doświadczeń Producenta. Ze względu na liczne możliwości zastosowań oraz szeroki wachlarz metod pracy z udziałem produktu Producent nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z niewłaściwym zastosowaniem produktu lub skutki związane z realizacją prac z udziałem produktu.

Informacje o produkcie obowiązują wyłącznie w ich najbardziej aktualnej wersji.

RYTM TRADE Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Polska
Tel.: +48 32 324 00 60 / 61

WWW.RYTMTRADE.COM