

MULTIPLUS X5 MULTIFUNKČNÍ OLEJ

POPIS VÝROBKU

Univerzální, víceúčelový olej na bázi minerálního oleje pro pět aplikací: mazání, čištění, ochrana proti korozi, odstraňování rzi a elektrokontaktní nástřik.

APLIKACE

- › Uvolňuje rezavé šrouby, potrubní armatury, matice, spoje, bowdenová lanka, hřídele, zámky atd.;
- › Infiltruje a odvádí vlhkost v elektrických oblastech;
- › Zabraňuje korozi kovů a elektrických sestav, kabelových spojů, relé, zástrček, konektorů atd.;
- › Zabraňuje zamrznutí zámkových vložek a zámků;
- › Maže zámky, panty, pouzdra, řetězy, dveřní západky, okenní kování, naklápěcí válečky a sekční garážová vrata;
- › Eliminuje vrzání a umožňuje hladký pohyb všeho, co je zablokované nebo zaseknuté;
- › Čistí a udržuje plastové a kovové díly, jako jsou panely a kryty;

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Univerzální, všestranné použití;
- › Dobrá ochrana proti korozi;
- › Udržuje pohyblivé části v provozuschopném stavu;
- › Neutrální vůči plastům, barvám, kovům a dřevu;
- › Snižuje tření a opotřebení;
- › Uvolňuje rez;
- › Promazává a konzervuje;
- › Rozpouští nečistoty;
- › Zlepšuje elektrickou vodivost;
- › Vysoká odolnost proti zatížení;
- › Bez kyselin, silikonu a n-hexanu.

TECHNICKÁ DATA

Barva	průhledný/nažloutlý
Vůně	charakteristický
Stav hmoty	aerosol, kapalina

TECHNICKÝ LIST
MULTIPLUS X5

Hustota	0,76 - 0,85 g/cm ³
Teplotní odolnost	-30°C ÷ +130°C
Hodnota pH	nelze použít
Rozpustnost:	
a) ve vodě	nerozpustný
b) v organických rozpouštědlech	rozpustný

Výše uvedená tabulka je pouze orientační

BALENÍ

Může, 400 ml

JAK POUŽÍVAT

Před použitím si přečtěte etiketu výrobku. Před použitím nádobku důkladně protřepejte. Pro dosažení optimálních výsledků nejprve mechanicky očistěte postižené místo od nečistot. Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu na povrchy, které chcete mazat nebo chránit. Nechte působit v závislosti na požadované hloubce průniku. V případě potřeby aplikaci opakujte.

POZOR! Nepoužívejte výrobek na horkých površích ani na součástech připojených ke zdroji napájení.

Nezapomeňte při používání výrobku odpojit zařízení od sítě a před opětovným připojením k síti profouknout uzavřené systémy stlačeným vzduchem. Otestujte plastové součásti na odolnost povrchu vůči výrobku.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 02.25

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM