

ODRDZEWIACZ MoS₂

INFORMACJA O PRODUKCIE

Doskonały odrdzewiacz do wszystkich ruchomych części. Wnika nawet w najciaśniejsze miejsca, przenika i rozpuszcza rdzę. Zapobiega pęcznieniu, korozji i utlenianiu oraz zapewnia płynną pracę ruchomych elementów.



ZASTOSOWANIE

- › Ekstremalna zdolność penetracji i uwalniania umożliwia łatwy demontaż zablokowanych lub zardzewiałych części, takich jak śruby, nakrętki, sworznie, złącza, zawiasy, łańcuchy, zamki, itp.
- › Zapobiega pęcznieniu, korozji i utlenianiu oraz zapewnia płynną pracę ruchomych części
- › Chroni rozluźnione obszary przed wpływami korozyjnymi i powstawaniem nowej rdzy.
- › Dodatki uszlachetniające wspomagają i przyspieszają plastyczne wyrównywanie chropowatych powierzchni, obniżając wartość tarcia i zużycie jest znacznie zredukowane
- › Nadaje się również do pielęgnacji surowych powierzchni metalowych, części montażowych oraz narzędzi i maszyn

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- › Szybko penetruje i jest neutralny w stosunku do większości farb, metali, tworzyw sztucznych i elastomerów.
- › Brak zacierania się śrub, nakrętek i sworzni podczas odkręcania lub dokręcania
- › Wypiera wodę i zapewnia niski współczynnik tarcia dzięki stałemu smarowi MoS₂.
- › Zawór działający w zakresie 360 stopni – natryskuje i czyści pod dowolnym kątem.
- › Nie zawiera silikonu, żywic i kwasów.

Karta Techniczna (TDS) ODRDZEWIACZ MoS₂

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia: aerozol, ciecz

Stałe środki smarne: MoS₂ (drobno zdyspergowany stały smar z dwusiarczku molibdenu)

Kolor: jasno szary

Zapach: charakterystyczny

Gęstość: 0,77 +/- 0,05 g/cm³

Odporność temperaturowa: -30°C - +140°C

Wartość pH: nie dotyczy

Rozpuszczalność:

a) w wodzie – nierozpuszczalny

b) w rozpuszczalnikach organicznych – rozpuszczalny

* Powyższe podsumowanie ma charakter wyłącznie informacyjny

FORMA DOSTAWY | POJEMNOŚĆ

Puszka, 400 ML

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem zapoznać się z etykietą produktu. Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć. Preparat nanosić z odległości ok. 20 cm na powierzchnię lub precyzyjnie pomiędzy elementy mechanizmu.

Pozostawić do wniknięcia preparatu w połączenia. Nadmiar preparatu usunąć szmatką lub pędzelkiem. W przypadku usuwania zabrudzeń operację można powtórzyć do uzyskania zadowalającego efektu.

UWAGA!. Nie używać produktu na gorących powierzchniach lub elementach podłączonych do zasilania.

Należy pamiętać, aby podczas stosowania preparatu odłączyć urządzenia od sieci, a przed ponownym podłączeniem do sieci przedmuchać sprężonym powietrzem zamknięte układy.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Data ważności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

Wraz z publikacją niniejszego arkusza danych wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Wydanie: 11.24

Zawarte w karcie technicznej informacje o produkcie są wynikiem przeprowadzonych badań. W odniesieniu do możliwości zastosowania produktu (pkt 3 niniejszej karty technicznej), należy je traktować wyłącznie jako rekomendacje stanowiące skutek doświadczeń Producenta. Ze względu na liczne możliwości zastosowań oraz szeroki wachlarz metod pracy z udziałem produktu Producent nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z niewłaściwym zastosowaniem produktu lub skutki związane z realizacją prac z udziałem produktu.

Informacje o produkcie obowiązują wyłącznie w ich najbardziej aktualnej wersji.

RYTM TRADE Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14

43-100 Tychy | Polska

Tel.: +48 32 324 00 60 / 61

WWW.RYTMTRADE.COM