

MAZIVO PRO OKENNÍ A DVEŘNÍ KOVÁNÍ

POPIS VÝROBKU

Mazivo na kování je speciální produkt pro údržbu a péči o mechaniku dveří a oken, jako jsou panty, rohy a spojky vybavené čepy nebo závlačkami, kliky a západkami.

APLIKACE

- › Určeno pro mazání a údržbu mechanických pohyblivých částí, pantů, okenních a dveřních klik, vodítek, zámků, cylindrických vložek, pružin atd.;
- › Rychle uvolňuje zaseknuté nebo zadřené mechanismy;
- › Obsahuje přísady, které zajišťují neustálou snadnost pohybu a minimalizují opotřebení pohyblivých částí;
- › Ochrana a konzervace kovových povrchů v interiéru i exteriéru;
- › Vysoká materiálová kompatibilita s dodatečným ochranným účinkem.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Bezbarvý, bez zápachu;
- › Vynikající přilnavost ke všem typům kovů;
- › Chrání před vlhkostí a korozí;
- › Snižuje tření a eliminuje vrzání;
- › Dlouhotrvající účinek;
- › Antistatický účinek;
- › Bez pryskyřic, kyselin a silikonu;
- › Zanechává dlouhotrvající, voděodolný ochranný film;

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Vůně	charakteristický
Stav hmoty	aerosol, kapalina
Hustota	0,85 ± 0,05 g/cm ³
Teplotní odolnost	-15°C ÷ +110°C
Hodnota pH	nelze použít
Rozpustnost:	

TECHNICKÝ LIST

PŘÍPRAVA K MAZÁNÍ A ÚDRŽBĚ MECHANIKY DVEŘÍ A OKEN

a) ve vodě	nerozpustný
b) v organických rozpouštědlech	rozpustný

Výše uvedená tabulka je pouze orientační

BALENÍ

Může, 400 ml

JAK POUŽÍVAT

Před použitím si přečtěte etiketu výrobku. Před použitím dobře protřepejte. Aplikujte výrobek na čisté, bezprašné a suché povrchy, které chcete mazat nebo chránit. Výrobek je vhodný pro kov, plast, běžnou gumu a další materiály (před použitím vyzkoušejte). Přebytný výrobek lze odstranit měkkým hadříkem. Výrobek lze také nanést na hadřík a otřít chráněné povrchy. Nepoužívejte na zařízení pod napětím.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 11.24

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM