

ODSTRAŇOVÁNÍ RZI MoS₂

POPIS VÝROBKU

Vynikající odstraňovač rzi ze všech pohyblivých částí. Proniká i do nejtěsnějších míst, rozpouští a odstraňuje rez. Zabraňuje vrzání, korozi a oxidaci a zajišťuje hladký chod pohyblivých částí.

APLIKACE

- › Extrémní schopnost pronikání a uvolňování umožňuje snadnou demontáž zaseknutých nebo zrezivělých součástí, jako jsou šrouby, matice, vruty, klouby, panty, řetězy, zámky atd.
- › Zabraňuje vrzání, korozi a oxidaci a zajišťuje hladký chod pohyblivých částí;
- › Chrání uvolněná místa před korozivními vlivy a tvorbou nové rzi;
- › Přísady podporují a urychlují plastické vyhlazení drsných povrchů, čímž výrazně snižují tření a opotřebení;
- › Vhodný také pro péči o surové kovové povrchy, montážní díly, nástroje a stroje.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Rychle proniká a je neutrální vůči většině barev, kovů, plastů a elastomerů;
- › Žádné zadírávání šroubů, matic a šroubů při povolování nebo utahování;
- › Vytlačuje vodu a zajišťuje nízký koeficient tření díky pevnému mazivu MoS₂;
- › 360stupňový ventil – stříká a čistí pod jakýmkoli úhlem;
- › Bez silikonu, pryskyřic a kyselin.

TECHNICKÁ DATA

Tuhá maziva	MoS ₂ (jemně dispergované pevné mazivo na bázi disulfidu molybdeničitého)
Barva	světle šedá
Vůně	charakteristický
Stav hmoty	aerosol, kapalina
Hustota	0,77 ± 0,05 g/cm ³
Teplotní odolnost	-30°C ÷ +140°C
Hodnota pH	nelze použít
Rozpustnost:	

TECHNICKÝ LIST
ODSTRAŇOVÁNÍ RZI

a) ve vodě	nerozpustný
b) v organických rozpouštědlech	rozpustný

Výše uvedená tabulka je pouze orientační

BALENÍ

Může, 400 ml

JAK POUŽÍVAT

Před použitím si přečtěte etiketu výrobku. Před použitím dobře protřepejte. Nanášejte výrobek ze vzdálenosti přibližně 20 cm na povrch nebo přesně mezi mechanické součásti. Nechte výrobek proniknout do spár. Přebytečný výrobek odstraňte hadříkem nebo kartáčem. Pro odstranění nečistot postup opakujte, dokud nedosáhnete uspokojivého výsledku.

POZOR! Nepoužívejte výrobek na horkých površích ani na součástech připojených ke zdroji napájení.

Nezapomeňte při používání výrobku odpojit zařízení od napájení a před opětovným připojením k napájení profouknout uzavřené systémy stlačeným vzduchem.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 02.25

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM