

KARTA TECHNICZNA

Odmrażacz window de-icer Expert Line

Aerozol do odmrażania szyb samochodowych. Skutecznie usuwa oblodzenia z powierzchni szyb, reflektorów oraz lusterek utrudniając ponowne ich zamarzanie. Skuteczny nawet przy bardzo niskich temperaturach. Produkt nie postawia smug ani refleksów utrudniających widoczność. Produkt dostępny jest w puszkach aerozolowych o pojemnościach 150ml i 400 ml.

WŁASNOŚCI PRODUKTU

- rozpuszcza lód na szybach samochodowych
- łatwy w użyciu
- doskonale odtłuszcza powierzchnię szyby
- powstrzymuje ponowne osadzanie zanieczyszczeń
- utrudnia ponowne zamarzanie wody na szybie
- nie pozostawia smug ani refleksów na szybach
- stosowany na zewnętrzne i wewnętrzne strony szyb samochodowych
- posiada przyjemny zapach w trakcie aplikacji

ZASTOSOWANIE

Środek przeznaczony do usuwania oblodzeń z powierzchni szklanych (szyb samochodowych, lusterek, szyb reflektorów) oraz z piór wycieraczek, klamek i zamków itp.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Wartość
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego
Barwa	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny, dodatek sub. zapachowej
Gęstość	0,79-0,82 g/cm ³
Wartość pH	Nie dotyczy
Temperatura destylacji	Początek >60°C
Ciśnienie w pojemnikach aerozolowych w temp. 20°C	0,25-0,40 MPa
Temperatura stosowania	od -35°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	rozpuszczalny
b) w rozpuszczalnikach organicznych	mieszalny (alkohol etylowy, eter)

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako specyfikacja techniczna

SPOSÓB UŻYCIA

Usunąć luźny śnieg szczotką – przyspieszy to działanie preparatu. Powierzchnię lodu (lub zmarzniętego śniegu) spryskać z odległości 15-20 cm preparatem do odmrażania szyb w ilości proporcjonalnej do ilości rozpuszczanego lodu. Pozostawić do przereagowania. Po kilku minutach usunąć stopiony lód i wytrzeć szybę.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +35 °C (zalecana pokojowa). Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

INFORMACJE OSTREGAWCZE I ZALECENIA BHP

R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R36 Działa drażniąco na oczy. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S2 Chronić przed dziećmi. S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy. S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. „Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy”. Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, dostępnej na życzenie klienta.

Data: 04.01.2008

Data aktualizacji: 24.08.2011

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.