

SILIKON NA TĚSNĚNÍ

POPIS VÝROBKU

Bezbarvý separační prostředek a mazivo na bázi silikonových olejů. Široce používaný pro dlouhodobé mazání, ochranu, péči a impregnaci povrchů z pryže, kovu a plastu.

APLIKACE

- › Všestranný produkt pro domácnost, zahradu a dílnu;
- › Mazání gumových těsnění na dveřích, oknech a garážových vratech;
- › Ideální pro údržbu plastových rolet, mazání okenních kování, naklápěcích rolet a sekčních garážových vrat;
- › Údržba vozu: gumové těsnění dveří, těsnění víka zavazadlového prostoru a těsnění střešního okna, plastové díly, pneumatiky, stěrače, mechanismus navíječe bezpečnostních pásů;
- › Dům a zahrada: Těsnění ledniček, kočárky, nůžky, prořezávače, sekačky na trávu, stany, plachty atd.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Zvyšuje elasticitu gumy a osvěžuje barvu;
- › Vysoce výkonný, multifunkční;
- › Chrání, impregnuje a promazává;
- › Eliminuje vrzání a praskání při tření plastových a kovových povrchů;
- › Nezpůsobuje korozi;
- › Vodotěsné a odolné vůči povětrnostním vlivům;
- › Vytváří separační film s antistatickými vlastnostmi;

TECHNICKÁ DATA

Stav hmoty	aerosol, kapalina
Barva	bezbarvý
Vůně	charakteristický
Hustota	0,75 ± 0,05 g/cm ³
Teplotní odolnost	-35°C - +160 °C
Rozpustnost:	
a) ve vodě	nerozpustný

TECHNICKÝ LIST SILIKON NA TĚSNĚNÍ

b) v organických rozpouštědlech

rozpustný

Výše uvedená tabulka je pouze orientační

BALENÍ

Může, 150 ml

JAK POUŽÍVAT

Před použitím si přečtěte etiketu výrobku. Před použitím dobře protřepejte. Aplikujte výrobek na čisté, bezprašné a suché povrchy, které chcete mazat nebo chránit. Výrobek je vhodný pro kov, plast, běžnou gumu a další materiály (před použitím vyzkoušejte). Přebytečný výrobek lze odstranit měkkým hadříkem. Výrobek lze také nanést na hadřík a otřít chráněné povrchy. Nepoužívejte na zařízení pod napětím.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 03.25

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM