

UNIVERZÁLNÍ ODMAŠŤOVAČ

POPIS VÝROBKU

Vysoce kvalitní speciální čisticí prostředek pro průmysl, automobilový průmysl a řemesla na bázi alifatických uhlovodíků, isopropylalkoholu a pomerančových terpenů. Ideální pro průmyslové použití. Odstraňuje ochranné konzervační látky, lepidla a další silné znečištění.

APLIKACE

- › Speciální kombinace rozpouštědel pro snadné a bezpečné čištění a odmašťování;
- › Velmi silný čisticí a rozpouštěcí účinek, a to i na odolné skvrny, odstraňuje zbytky lepicí pásky, barviv, ochranných konzervantů, mastnoty a olejových skvrn;

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Silný čisticí a rozpouštěcí účinek;
- › Uživatelsky přívětivý;
- › Velmi dobrá snášenlivost s materiály - neobsahuje aceton;
- › Vysoká účinnost díky aktivním čisticím složkám;
- › Kompatibilní s materiály - hliník, mosaz, nerezová ocel, guma, plast;
- › Neobsahuje aceton;

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Vůně	charakteristický
Stav hmoty	aerosol, kapalina
Hustota	0,79 ± 0,05 g/cm ³
Teplotní odolnost	-20°C ÷ +35°C
Hodnota pH	nelze použít
Rozpustnost:	
a) ve vodě	nerozpustný
b) v organických rozpouštědlech	rozpustný

Výše uvedená tabulka je pouze orientační



TECHNICKÝ LIST UNIVERZÁLNÍ ODMAŠŤOVAČ

BALENÍ

Může, 500 ml

JAK POUŽÍVAT

Před použitím si přečtěte etiketu výrobku. Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru. Před použitím nádobu důkladně protřepejte. Nastříkejte na čištěné části, nechte chvíli působit a poté setřete čistým, suchým hadříkem. V případě citlivých povrchů nastříkejte na hadřík a setřete. V případě silného znečištění opakujte.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 11.24

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM