

Karta techniczna wyrobu

1. Opis produktu

Expert Line Grunt Standard

2. Zastosowanie

Uniwersalny preparat gruntująco-impregnujący jest gotowym do użycia preparatem przeznaczonym do ogólnego stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku w celu poprawienia przyczepności i wzmocnienia podłoża. Typowymi podłożami wymagającymi wzmocnienia są: płyty kartonowo-gipsowe, jastrychy, tynki cementowo-wapienne. Między-warstwa tego preparatu stosowana jest przed malowaniem, układaniem płytek, tynkowaniem, polepsza przyczepność cementowych i gipsowych mas szpachlowych, klejów i tynków. Stosowanie preparatu uważa się za niezbędne przy wykończeniu podłoża pracujących (np. przy nakładaniu płytek na posadzki) oraz przy wykańczaniu podłoża narażonych na działanie wody.

3. Informacja o składnikach

Składniki: Wodna dyspersja akrylowa, dodatki

4. Parametry techniczne

Parametry	Wartość
Stan skupienia	Ciecz
Barwa	Mleczna, po wyschnięciu przezroczysta
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	1,02 +/- 0,07 g/cm ³
Wydajność	100 ml na 1 m ² , na jedną warstwę
Temperatura stosowania	Od +5°C do +30°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	mieszalny
b) w rozpuszczalnikach organicznych	brak

5. Sposób użycia

Podłoże musi być suche, nośne, odtłuszczone i oczyszczone z luźnych fragmentów starych farb, kurzu i brudu.

Preparat nakładać pędzlem, rolką lub natryskiem. W większości przypadków wystarczy jednokrotne pokrycie podłoża. Jeżeli zachodzi konieczność, drugą warstwę nanieść po 2 godz. Po wyschnięciu można przystąpić do reperacji powierzchni, nanieść nowy tynk lub malować.

6. Ostrzeżenia i zalecenia

Rodzaje zagrożeń:

Brak

Warunki bezpiecznego stosowania:

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

7. Przechowywanie i okres przydatności

W opakowaniu fabrycznym, w temp. min. +5°C do +25°C. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

8. Opakowanie

Expert Line Grunt Standard dostępny w kanistrach o pojemności 5 l i 10 l.

9. Środki ostrożności

Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

10. Atesty, świadectwa, normy, certyfikaty

Wyprodukowano zgodnie z normą ISO 9001:2000

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0291/01/2005

11. Ograniczenia stosowania

Gruntu Standardu nie należy:

- stosować na brudne i tłuste powierzchnie
- mieszać z innymi substancjami chemicznymi

12. Dane dystrybutora

Dystrybutor : **Rytm Trade** Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14, 43 – 100 Tychy, Polska, tel. / fax +48 32 3240060/61

Data aktualizacji : 01.10.2006

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.