

ČISTIČ HLINÍKU A PVC

POPIS VÝROBKU

Vysoce účinný, rychle působící aktivní pěnový čistič. Používá se k odstranění nečistot, skvrn a šmouh z okenních rámců vyrobených z PVC, hliníku a dalších tvrdých plastů. Aktivní pěna umožňuje efektivní a snadné čištění těžko dostupných míst během několika minut.

APLIKACE

- › Čištění tvrdého PVC, hliníku a neprůhledných plastů;
- › Čištění okenních a dveřních rámců, parapetů, obkladů, panelů a lišt, laminátových desek atd.;
- › Pro odstranění většiny mastných skvrn, šmouh od tužky a pera;
- › Čištění plastového zahradního nábytku;
- › Navíc je vhodný pro téměř všechny povrchy, včetně oceli, hliníku, chromu, smaltu a dalších hladkých povrchů, zejména plastů;
- › Univerzální čisticí prostředek používaný pro montáž a servis oken, tesařství, kutilské práce a v plastikářském a kovovýrobním průmyslu;
- › Pravidelná údržba dříve instalovaných okenních a dveřních profilů, rolet atd.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- › Aktivní čisticí prostředek na bázi vysoce aktivního SPC;
- › Dobrá kompatibilita s většinou plastů;
- › Obnovuje čistý a lesklý povrch;
- › Vytváří na materiálu ochrannou vrstvu odolnou vůči nečistotám;
- › Odstraňuje oxidaci a zbytky lepidla z ochranného filmu;
- › Není agresivní vůči většině barev a laků (doporučuje se test);
- › Antistatický účinek;
- › Ventil 360;
- › Neobsahuje silikon;

TECHNICKÁ DATA

Stav hmoty	aerosol, kapalina
Barva	bezbarvý
Vůně	charakteristický

TECHNICKÝ LIST
ČISTIČ HLINÍKU A PVC

Hustota	1,0 ± 0,1 g/cm ³
Hodnota pH	9
Rozpustnost:	
a) ve vodě	rozpustný
b) v organických rozpouštědlech	nerozpustný

Výše uvedená tabulka je pouze orientační

BALENÍ

Může, 400 ml

JAK POUŽÍVAT

Před použitím si přečtěte etiketu výrobku. Před použitím dobře protřepejte. Stiskněte trysku a nastříkejte na čištěný povrch. Pro dosažení nejlepších výsledků nechte pěnu působit 2–3 minuty a poté povrch otřete čistým, měkkým hadříkem a důkladně jej vetřete. Vždy otírejte a leštěte jedním směrem.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Výrobek by měl být skladován v uzavřené nádobě, ve svislé poloze, na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla a zapálení. Skladovací teplota: +5 °C až +35 °C (doporučuje se pokojová teplota). Datum spotřeby: 2 roky od data výroby. Datum výroby je uvedeno na spodní straně obalu.

Zveřejněním tohoto datového listu vyprší platnost všech předchozích vydání. Uvolnění: 11.24

Informace o výrobku obsažené v technickém listu jsou výsledkem provedených testů. S ohledem na použitelnost výrobku (bod 3 tohoto technického listu) by se s nimi mělo zacházet pouze jako s doporučeními vyplývajícími ze zkušeností výrobce. Vzhledem k četným možnostem použití a široké škále způsobů práce s výrobkem nenese výrobce v tomto ohledu žádnou odpovědnost, a zejména nenese odpovědnost za následky související s nesprávným používáním výrobku nebo za účinky související s prováděním práce s výrobkem.

Informace o produktu jsou platné pouze v jeho nejaktuálnější verzi.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Poland
Tel.: +48 32 324 00 60 /61

WWW.RYTMTRADE.COM