

CZYŚCIK DO PIAN PU PROFESSIONAL

INFORMACJA O PRODUKCIE

Wysokowydajny uniwersalny środek czyszczący do świeżych zabrudzeń pianką PU i odtłuszczania powierzchni niechłonnych.

Puszka posiada główkę natryskową i adapter pasujący do większości dostępnych na rynku pistoletów do pian i klejów poliuretanowych (PU).



ZASTOSOWANIE

- › Usuwa pozostałości świeżej pianki poliuretanowej z różnych powierzchni.
- › Szczególnie skutecznie rozpuszcza i zmywa nieutwardzoną piankę PU.
- › Czyści niechciany materiał PU z pistoletu dozującego i podłoży.
- › Utrzymuje mechanizm pistoletów do aplikacji w najlepszym stanie i wydłuża ich żywotność.
- › Zawiera dodatkową główkę natryskową do zewnętrznego czyszczenia pistoletów i innych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- › Zapobiega zatykaniu się pistoletów do piany po aplikacji
- › Dodatki konserwująco-smarujące zapewniają długotrwałą użyteczność pistoletów.
- › Może być również używany jako czyścik do większych powierzchni dzięki dołączonej głowce rozpylającej.
- › Zawór 360° pozwala na pracę w każdej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia: aerozol, ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny

Gęstość: 0,79 +/- 0,04 g/cm³

Rozpuszczalność:

a) w wodzie - rozpuszczalny

b) w rozpuszczalnikach organicznych - rozpuszczalny

* Powyższe podsumowanie ma charakter wyłącznie informacyjny

FORMA DOSTAWY | POJEMNOŚĆ

Puszka, 500 ML

Karta Techniczna (TDS)
CZYŚCIK DO PIAN PU PROFESSIONAL

SPOSÓB UŻYCIA

Do usuwania świeżej piany poliuretanowej: Świeże rozpryski piany można usunąć bez wysiłku. Nałóż główkę rozpylającą na zawór i lekko naciśnij. Skieruj strumień bezpośrednio na zabrudzony obszar. W przypadku czyszczenia delikatnych powierzchni należy zawsze przeprowadzać test w niewidocznym miejscu. Dokładnie zetrzyj rozpuszczoną piankę PU za pomocą chłonnego czyściwa.

Czyszczenie pistoletu montażowego: Wyczyść zewnętrzną część pistoletu montażowego z założoną główką natryskową. Następnie zdejmij główkę natryskową i przykręć puszkę do gniazda pistoletu montażowego. Ostrożnie naciśnij za spust pistoletu natryskowego. Gdy tylko środek czyszczący wydostanie się z końcówki pistoletu, zwolnij spust. Pozostaw na 3 minuty i ponownie dwukrotnie naciśnij spust pistoletu celem usunięcia zawartości z wnętrza. Odkręć puszkę od pistoletu i jeszcze raz naciśnij jego spust.

UWAGA! Utwardzoną piankę można usunąć tylko mechanicznie. Nie czyścić pistoletu montażowego ostrymi lub spiczastymi przedmiotami. Środek czyszczący PU może uszkodzić podłoże (np. farby, tworzywa sztuczne, tekstylia) lub je odbarwić. Tylko do użytku profesjonalnego.

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Data ważności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowania.

OSTRZEŻENIA

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. W przypadku niedostatecznej wentylacji mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe. Zawiera aceton.

Wraz z publikacją niniejszego arkusza danych wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Wydanie: 03.25

Zawarte w karcie technicznej informacje o produkcie są wynikiem przeprowadzonych badań. W odniesieniu do możliwości zastosowania produktu (pkt 3 niniejszej karty technicznej), należy je traktować wyłącznie jako rekomendacje stanowiące skutek doświadczeń Producenta. Ze względu na liczne możliwości zastosowań oraz szeroki wachlarz metod pracy z udziałem produktu Producent nie ponosi z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z niewłaściwym zastosowaniem produktu lub skutki związane z realizacją prac z udziałem produktu. Informacje o produkcie obowiązują wyłącznie w ich najbardziej aktualnej wersji.

RYTM TRADE Sp. z o.o.
ul. Strefowa 14
43-100 Tychy | Polska
Tel.: +48 32 324 00 60 / 61

WWW.RYTMTRADE.COM